FEDETRAC S.R.L.

Accesorios para cables y cadenas:

ARGOLLAS

Eslabón Maestro ES

Eslingas de cadenas

ES



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	1 Ramal cadena mm	2 Ramales cadena mm	Dimensiones (mm) D	B	T	Peso kg/pz
ES-13	1600	6	6	13	60	110	0.34
ES-16	2000	8	-	16	60	110	0.54
ES-18	3200	10	8	18	75	135	0.83
ES-22	5300	13	10	22	90	160	1.45
ES-26	8000	16	13	26	100	180	2.33
ES-32	11500	18	16	32	110	200	3.94
ES-36	15500	20/22	18	36	140	260	6.16
ES-40	18000	-	20	40	160	300	8.75
ES-45	21700	26	22	45	180	340	12.50
ES-50	32000	32	26	50	190	350	16.80
ES-56	45000	36	32	56	200	400	24.20
ES-63	50000	-	-	63	220	430	31.20
ES-72	63000	-	36	72	250	460	44.00

Para Eslingas de Cadena con 1 o 2 ramales, conforme DIN 5688 (prEN1677-4) Grado 8.

Para Eslingas de Cable de Acero con 1 ó 2 ramales, conforme DIN 3088.

Suministrado sin Placa de Identificación KZA.

Factor de seguridad 5:1

Eslabón Maestro ESM

Eslingas de cadenas

ESM



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	3 o 4 ramales cadena mm	Dimensiones (mm) D	B	C	F	T	Peso kg/pz
ESM-18	2360	6	18	75	135	110	245	1.51
ESM-22	4250	8	22	90	160	110	270	2.51
ESM-26	6700	10	26	100	180	135	315	3.99
ESM-32	11200	13	32	110	200	160	360	6.84
ESM-36	17000	16	36	140	260	180	440	10.82
ESM-45	21200	18	45	180	340	200	540	20.38
ESM-50	32000	20/22	50	190	350	260	510	29.12
ESM-56	45500	26	56	200	400	300	700	41.70
ESM-63	50000	32	63	220	430	340	770	56.20
ESM-72	63000	36	72	250	460	350	810	77.60

Para Eslingas de Cadena con 3 o 4 ramales, conforme DIN 5688 (prEN1677-4) Grado 8.

Para Eslingas de Cable de Acero con 3 ó 4 ramales, conforme DIN 3088.

Suministrado sin Placa de Identificación KZA.

Factor de seguridad 5:1

Estrada 1237 (B1650KBB) Villa Maipú - San Martín
ventas@fedetrac.com.ar - www.fedetrac.com.ar
Tel./Fax: (011) 4755-2314/9646