

Accesorios para cables y cadenas:

DESTORCEDORES O GIRATORIOS CON CRAPODINAS PARA GRUAS

Material: Acero al carbono

Factor de Seguridad: 5:1

Terminación: Pintado

Tipo	Carga de trabajo	Largo total	Espesor ojo	Diám. exterior	Ancho exterior horquilla	Ancho interior horquilla	Diám. agujero horquilla	Diám. agujero ojo	Peso aprox x. cada 100
	tons.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.
		A	B	C	D	E	F	G	
GH-H-J	3	273	-	75	41	20	20	-	5
OH-E-J	3	203	20	75	41	20	20	23	4
HH-J-J	3	210	-	75	41	20	20	-	4.5
GO-H-E	3	270	20	75	-	-	-	23	4.5
HO-J-E	3	203	20	75	41	20	20	23	4
OO-E-E	3	200	20	75	-	-	-	23	3.6
GH-H-J	5	337	-	95	57	25	23	-	9.5
OH-E-J	5	244	25	95	57	25	23	32	7.7
HH-J-J	5	251	-	95	57	25	23	-	8.2
GO-H-E	5	330	25	95	-	-	-	32	9
HO-J-E	5	244	25	95	57	25	23	32	7.7
OO-E-E	5	238	25	95	-	-	-	32	6.8
GH-H-J	8.5	457	-	121	70	35	29	-	20.8
OH-E-J	8.5	318	32	121	70	35	29	35	16
HH-J-J	8.5	330	-	121	70	35	29	-	16.3
GO-H-E	8.5	448	32	121	-	-	-	35	20.4
HO-J-E	8.5	321	32	121	70	35	29	35	16
OO-E-E	8.5	308	32	121	-	-	-	35	15
GH-H-J	10	479	-	121	75	44	38	-	24
OH-E-J	10	362	44	121	75	44	38	41	18.6
HH-J-J	10	378	-	121	75	44	38	-	18.6
GO-H-E	10	470	44	121	-	-	-	41	24
HO-J-E	10	368	44	121	75	44	38	41	19
OO-E-E	10	352	44	121	-	-	-	41	18
GH-H-J	15	578	-	140	89	44	38	-	36
OH-E-J	15	429	51	140	89	44	38	51	30
HH-J-J	15	448	-	140	89	44	38	-	29
GO-H-E	15	568	51	140	-	-	-	51	35
HO-J-E	15	438	51	140	89	44	38	51	30
OO-E-E	15	419	51	140	-	-	-	51	28



OJO-HORQUILLA
O-H



OJO-OJO
O-O



GANCHO-HORQUILLA
G-H

